

Vragen en antwoorden categorie 'Toezicht'

Nr.	Vraag + antwoord
1	<p>Mag ik als toezichthouder een sanering stilleggen als de uitvoerder niet erkend is conform Kwalibo?</p> <p>Nee, alleen VI is bevoegd handhavend op te treden tegen de intermediairs die werken zonder erkenning of in afwijking van het onderliggende normdocument. Bestuursrechtelijke maatregelen treffen tegen de beschikkinghouder kan wel wanneer in de beschikking op het SP is opgenomen dat de werkzaamheden alleen door erkende intermediairs mogen worden uitgevoerd.</p>
2	<p>Mag bouw- en sloopafval in een Bbk-werk worden toegepast?</p> <p>Nee, tenzij het gebroken of gefreesd Asfalt- en of betongranulaat betreft.</p>
3	<p>Is voor een tijdelijk gronddepot wél of geen milieuvergunning benodigd?</p> <p>Nee, er is geen Wm- en Wvo-vergunning nodig indien de opslag plaatsvindt voorafgaand aan definitieve toepassing. Daarnaast ondervangt het deels de problemen bij de handhaving door de verplichting tot het melden van opslag korter dan 6 maanden.</p> <p>Voor tijdelijke opslag van grond en baggerspecie in afwachting van definitieve toepassing op een geplande en gemelde eindbestemming, gelden de toetsingskaders voor de algemene toepassingen van grond of baggerspecie (afdeling 2, paragraaf 1 en 2, van hoofdstuk 4 van dit besluit).</p>
4	<p>Hoe lang mag grond of baggerspecie in opslag worden genomen?</p> <p>Opslag op de landbodem mag maximaal drie jaar duren, opslag in het oppervlaktewatersysteem maximaal tien jaar. Bij het melden van de tijdelijke opslag moet de eindbestemming én de voorziene periode van opslag binnen 6 maanden zijn aangegeven. Voor opslag korter dan 6 maanden is dit niet noodzakelijk. Indien tijdens de opslagperiode de eindbestemming wijzigt, dient dit gemeld te worden.</p>
5	<p>Moet vrijkomende verontreinigde grond van een sanering altijd voorzien zijn van een verklaring van 'niet-reinigbaarheid' volgens het Bbk?</p> <p>Nee, alleen de ernstig verontreinigde grond, die naar een stortplaats wordt afgevoerd.</p>
6	<p>Hoe kun je het beste de naleving van gebruiksbeperkingen (nazorg) controleren/handhaven?</p> <p>Het ter plekke controleren / handhaven is lastig. Van belang: goede communicatie en structuren (Het bevoegd gezag Wbb moet de gemeente informeren), alsmede duidelijkheid wie bevoegd gezag is. (Wm of Wbb)</p> <p>Gebruiksbeperkingen moeten via kadastrale registratie kenbaar worden gemaakt (Wkpb).</p>
7	<p>Op grond van artikel 13 heeft men een verontreiniging laten "verwijderen". U eist een evaluatieverslag op grond van artikel 39. Kan dit?</p> <p>Nee, artikel 13 kent geen sanering overeenkomstig paragraaf 3 Wbb, dus geen beschikking daarop en derhalve geen evaluatie. Alle verontreiniging moet worden opgeruimd.</p>
8	<p>Op grond van artikel 13 geeft u een saneringsbevel overeenkomstig artikel 43 (Wbb), kunt u dit als u werkt bij een niet bevoegd gezag gemeente?</p> <p>Nee, saneringsbevelen zijn voorbehouden aan b.g. Wbb.</p>
9	<p>Op grond van artikel 13 geeft u een saneringsbevel overeenkomstig artikel 43 (Wbb), kunt u dit als u werkt bij een bevoegd gezag gemeente?</p> <p>Nee, saneringsbevelen gaan over oude gevallen (voor 1987). Voor zorgplicht geen beschikking ernst, dus ook geen saneringsbevel artikel 43.</p> <p>Overigens: Het b.g. Wbb kan op grond van artikel 13 en artikel 27 aanwijzingen geven.</p>

Vragen en antwoorden categorie 'Toezicht'

10	<p>Noem 3 wijzigingen t.o.v. het SP waarbij een melding aan het bevoegd gezag nodig is?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er wordt (veel) meer/minder grond ontgraven; • Grondwatersanering gaat langer duren; • Het saneringsdoel wordt niet (geheel) bereikt; • De verontreiniging is omvangrijker; • Er blijkt nog een andere verontreiniging te zijn; • Er blijft een/meer restverontreiniging achter. <p>De omschrijvingen en bandbreedtes vind je in de HUM Wbb.</p>
11	<p>Op een locatie is het veldwerk uitgevoerd door een erkende veldwerker (BRL SIKB 2000). Het bodemonderzoeksrapport is echter opgesteld door ander adviesbureau dat niet erkend is voor de BRL SIKB 2000. Moet het onderzoeksrapport door het bevoegd gezag geweigerd worden?</p> <p>Nee, het is toegestaan dat een adviesbureau bodemonderzoeksrapportages opstelt zonder zelf erkend te zijn voor de BRL SIKB 2000, zolang het veldwerk en het laboratoriumwerk wel zijn uitgevoerd door erkende bedrijven (BRL SIKB 2000 en AS 3000) en personen (BRL SIKB 2000).</p>
12	<p>Is altijd toegestaan om een partij grond of bouwstoffen met asbestgehalte van 100 mg/kg ds toe te passen?</p> <p>Nee, niet altijd. In het Besluit bodemkwaliteit is hierover het volgende beschreven. Voor de meeste bouwstoffen geldt dat deze geen asbest zullen bevatten. Voor deze bouwstoffen geldt een nul-eis conform het Productenbesluit asbest, behalve voor producten waaraan geen asbest opzettelijk is toegevoegd en waarvan de gewogen concentratie (serpentijnasbest, vermeerderd met tienmaal de concentratie amfiboolasbest) niet hoger is dan 100 mg/kg d.s. Voor dergelijke producten zou een absolute nul-eis het hergebruik onmogelijk maken. Bij een aantal bouwstoffen kan het voorkomen dat ze onopzettelijk een geringe concentratie asbest bevatten. Het gaat dan met name om bouwstoffen als AVI-bodemas, BSA-granulaten, geïmmobiliseerde grond en vormgegeven producten die BSA-granulaat of grond als grondstof gebruiken. Ook voor toepassingen van grond en baggerspecie op de land- en de waterbodem is de maximale waarde voor asbest vastgelegd op 100 mg/kg d.s. (gewogen), mits het asbest niet opzettelijk aan de partij grond of baggerspecie is toegevoegd.</p>
13	<p>Uit het asbest in bodemonderzoek blijkt dat op de locatie sprake is van een verontreiniging met asbest boven de interventiewaarde in een omvang van circa 15 m3. Moet voor de ontgravingswerkzaamheden een saneringsplan worden ingediend of een BUS melding worden gedaan?</p> <p>Uit de circulaire bodemsanering, protocol asbest, volgt dat het volumecriterium (minimaal 25 m3 bodemvolume boven de interventiewaarde verontreinigde grond) niet van toepassing is. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest in de bodem indien de gemiddelde concentratie binnen een ruimtelijke eenheid hoger is dan de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. (gewogen). In dit voorbeeld is wel degelijk sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging en dient voor de aanpak een saneringsplan te worden opgesteld of een BUS melding te worden verricht.</p>
14	<p>Mag een milieukundig begeleider die gecertificeerd is en een erkenning heeft aangevraagd, maar nog niet in de lijst van Bodem+ vermeld staat, wel deze werkzaamheden uitvoeren?</p> <p>Nee, de milieukundig begeleider mag de werkzaamheden pas uitvoeren als deze daartoe is erkend. Erkenningen worden niet met terugwerkende kracht afgegeven. Een erkenning is immers pas geldig vanaf het moment dat de beschikking ook daadwerkelijk is afgegeven</p>

Vragen en antwoorden categorie 'Toezicht'

15	<p><i>Afvalstoffen worden als bouwstof toegepast, kan dit?</i></p> <p>Ja, een bouwstof kan tevens afvalstof zijn. Sommige afvalstoffen mogen niet op of in de bodem gebracht worden, zoals bijvoorbeeld ongebroken puin. Natuurlijk moet er voldaan worden aan de kwaliteitseisen van het Bbk.</p>
16	<p><i>Welke bewijsmiddelen (milieuhygiënische verklaringen) zijn er om de kwaliteit van grond en baggerspecie aan te tonen?</i></p> <p>De kwaliteit van grond en baggerspecie moet worden aangetoond met een milieuhygiënische verklaring. Het Besluit bodemkwaliteit kent voor grond en baggerspecie de volgende typen milieuhygiënische verklaringen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. partijkeuring (Ap-04 of BRL 9335) 2. erkende kwaliteitsverklaring 3. fabrikant-eigenverklaring 4. (water)bodemonderzoek 5. (water)bodemkwaliteitskaart
17	<p><i>Een ondergrondse tank wordt verwijderd. De grond gesaneerd. Aan welk besluit moet voldaan worden?</i></p> <p>Het BARIM en Bbk</p>
18	<p><i>Wanneer is er sprake van een vloeistofkerende vloer?</i></p> <p>Het BARIM schrijft voor dat een vloer kerend is zolang de bodembeschermende maatregelen voorkomen dat de stof in de bodem terecht komt.</p>
19	<p><i>Bij een BUS-sanering blijkt dat de asbesthoudende grond wordt gezeefd (gereinigd) op de saneringslocatie en na onderzoek weer wordt toegepast in de ontgravingsput. Mag dat?</i></p> <p>Zeven ter plekke is niet toegestaan binnen BUS. Toegestane saneringsaanpakken zijn in BUS beschreven. Bewerken van grond is daarin niet opgenomen. Achterliggende gedachte hierbij is dat het zeven op locatie overlast kan veroorzaken voor derden.</p>
20	<p><i>Waar naar toe moet kleigrond verontreinigd met minerale olie boven de I-waarde worden afgevoerd?</i></p> <p>Naar een thermische grondreinigingsinstallatie.</p>
21	<p><i>Moet een handhaver die vanuit zijn functie een grondmonster neemt ook gecertificeerd en erkend zijn?</i></p> <p>Nee, de eis tot certificering en erkenning is volgens artikel 66 van het Besluit bodemkwaliteit niet van toepassing op werkzaamheden die worden verricht ter uitvoering van een wettelijke taak door of in opdracht van een bestuursorgaan of op werkzaamheden die worden verricht voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Wel is gewenst dat het monster op dezelfde wijze (en dus conform het normdocument) wordt genomen.</p>
22	<p><i>Moet een vloeistofdichte vloer aangelegd worden door een gecertificeerde en erkende bodemintermediair?</i></p> <p>Alleen voor tankstations geldt dat de vloer moet worden aangelegd door een erkende aannemer. In alle overige gevallen waar de aanleg van een vloeistofdichte vloer wordt geëist, geldt geen wettelijke eis om de vloer door een erkende aannemer te laten aanleggen. De vloer is echter pas vloeistofdicht als deze overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44 is beoordeeld en goedgekeurd door een erkende instelling.</p>

Vragen en antwoorden categorie 'Toezicht'

23	<p><i>Bij een BUS melding wordt een verontreiniging met minerale olie gesaneerd waarbij een klein deel van de grondverontreiniging de perceelsgrens van de buurman overschrijdt. Mag dit onder BUS worden aangepakt?</i></p> <p>Nee, met uitzondering van de categorie tijdelijk uitplaatsen is het niet toegestaan om een olieverontreiniging te saneren die perceelsoverschrijdend is.</p>
24	<p><i>Mag grond die onder het huidige beleid is aangemeld ook na 1 juli, als het droge deel van het Bbk in werking treedt, worden toegepast?</i></p> <p>Partijen grond en baggerspecie die al voor inwerkingtreding van het Besluit zijn toegepast in een werk, blijven vallen onder het recht waaronder ze destijds zijn toegepast. Partijen grond en baggerspecie die voor inwerkingtreding van het Besluit, conform het Bouwstoffenbesluit zijn gemeld en waarvan binnen een half jaar na de melding wordt begonnen met de toepassing, mogen tot drie jaar na de melding volgens de regels van het Bouwstoffenbesluit worden toegepast.</p>
25	<p><i>Bij een bodemsanering (gestart op 1 maart 2008) wordt een gedeelte van de sanering uitgevoerd door een niet erkende onderaannemer? Mag dat?</i></p> <p>Sinds 1 juli 2007 is het verplicht dat de uitvoering van de bodemsanering alleen maar mag worden uitgevoerd door voor de BRL SIKB 7000 erkende bedrijven. Indien (een gedeelte van) de werkzaamheden in onderaanneming worden uitgevoerd door een niet erkend bedrijf, terwijl de hoofdaannemer wel erkend is, is dat onder bepaalde voorwaarden wel toegestaan. De erkende hoofdaannemer moet sluitende procedures hebben om de kwaliteit van de werkzaamheden die de onderaannemer uitvoert, te borgen. De kwaliteitsverantwoordelijke van de hoofdaannemer is in dit geval aanwezig bij alle werkzaamheden die door de aannemer worden uitgevoerd die kritisch zijn voor de bodemsanering. Het betreffende werk wordt dan onder verantwoordelijkheid, certificaat en erkenning van de aannemer uitgevoerd.</p>
26	<p><i>Tijdens ontgravingswerkzaamheden wordt asbest(verdacht) materiaal aangetroffen. Volgens welke methode moet de grond onderzocht worden?</i></p> <p>Volgens de NEN 5707, NEN 5897, NTA 5727 of NEN 5896. Voor het uitvoeren van bodemonderzoek naar asbest in de grond geldt bovendien sinds 1 juli 2007 de verplichting dat de veldwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een bedrijf en persoon die erkend is (BRL 2000 + protocol 2018)</p>